



FORMULIER07.15: CE-ETIKET AV70 STOLP

| |
|---|
|  |
| J. VAN DE PUTTE & ZONEN NV |
| <small>DOORP 18 - 9860 DOOSTERZELE TEL: 09 362 69 50 FAX: 09 362 41 81 E-MAIL: INFO@ALU-VANDEPUTTE.BE</small> |
| 2014 |
| EN 14351-1 : 2006 + A1:2010 Ramen en buitendeuren |
| Profielreeks: Avantis 70SHI (Sapa Building systems) Type, afmetingen: STOLPRAAM, 2000x2100 (4.2 m ²) |
|  |
| Beslag: Sobinco Chrono Plus Glas: 1,1 niet thermische spacer Referentie: CE paspoort A70SHI Positienummer: |
| Luchtdichtheid – 4 * Waterdichtheid – 9A * Windweerstand – C3 * Thermische isolatie – 1,52 W/m ² K * |
| 89/106/EEG – 79/769/EEG |

Voor gebruik, toepassing van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1_bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden.

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner is dan het geteste raam.
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner is dan het geteste raam.
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner is dan het geteste raam.
- **Bedieningskracht** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam.
- **U-waarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m²K en een niet thermische glasafstandshouder (PSI 0.11 W/mK) – specifieke declaraties U-waarden per raam op aanvraag.
- **Zonfactor** : is in functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag.
- **Lichttransmissie** : is in functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag.
- **Ventilatie** : is in functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag.

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

Npd staat voor: "no performance declared".

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|-------------------|---------------|
| FOR.07.15 | Datum uitgave: 10/11/10 | Opgesteld door: | Goedgekeurd door: | Herzien door: |
| Page: 1/1 | Herziening: 1 Datum herziening: 11/08/2014 | CVDB | BVDP | CVDB |