



## FORMULIER07.22: CE-ETIKET C125 MONORAIL


<b>J. VAN DE PUTTE &amp; ZONEN NV</b> DORP 18 - 9860 OOSTERZELE TEL: 09 362 69 50 FAX: 09 362 41 81 E-MAIL: INFO@ALU-VANDEPUTTE.BE
2014
<b>EN 14351-1 : 2006 + A1:2010</b> <b>Ramen en buitendeuren</b>
Profielreeks: Confort125MONO (Sapa Building systems) Type, afmetingen: VAST+SCHUIF, <b>2200x2300</b> (5.06 m <sup>2</sup> )

Beslag: SAPA Glas: 1,1 niet thermische spacer Referentie: CE paspoort C125 Positienummer:
Luchtdichtheid – 4 * Waterdichtheid – 7A * Windweerstand – C3 * Thermische isolatie – <b>2,52</b> W/m <sup>2</sup> K *
<b>89/106/EEG – 79/769/EEG</b>

Voor gebruik, toepassing van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1\_bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden.

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner is dan het geteste raam.
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner is dan het geteste raam.
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner is dan het geteste raam.
- **Bedieningskracht** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam.
- **U-waarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een niet thermische glasafstandshouder (PSI 0.11 W/mK) – specifieke declaraties U-waarden per raam op aanvraag.
- **Zonfactor** : is in functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag.
- **Lichttransmissie** : is in functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag.
- **Ventilatie** : is in functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag.

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

Npd staat voor: "no performance declared".

FOR.07.22	Datum uitgave: 10/11/10	Opgesteld door:	Goedgekeurd door:	Herzien door:
Page: 1/1	Herziening: 1 Datum herziening: 11/08/2014	CVDB	BVDP	CVDB