



## FORMULIER07.25: CE-ETIKET C160 DUORAIL

|  |
|--|
|   |
| <b>J. VAN DE PUTTE &amp; ZONEN NV</b><br>DDRP 18 - 9860 OOSTERZELE<br>TEL: 09 362 69 50<br>FAX: 09 362 41 81<br>E-MAIL: INFO@ALU-VANDEPUTTE.BE |
| 2014   |
| <b>EN 14351-1 : 2006 + A1:2010</b><br><b>Ramen en buitendeuren</b>   |
| Profielreeks: Confort160DUO SHI (Sapa Building systems)<br>Type,<br>afmetingen: HEFSCHUIF+HEFSCHUIF, 2800x2400 (6.72m <sup>2</sup> )           |
|    |
| Beslag: SAPA<br>Glas: 1,1 niet thermische spacer<br>Referentie: CE paspoort C160<br>Positienummer:   |
| Luchtdichtheid – 4 *<br>Waterdichtheid – 8A *<br>Windweerstand – C3 *<br>Thermische isolatie – 1,73 W/m <sup>2</sup> K *                       |
| <b>89/106/EEG – 79/769/EEG</b>   |

Voor gebruik, toepassing van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1\_bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden.

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner is dan het geteste raam.
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner is dan het geteste raam.
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, is dan het geteste raam.
- **Bedieningskracht** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam.
- **U-waarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een niet thermische glasafstandhouder (PSI 0.11 W/mK) – specifieke declaraties U-waarden per raam op aanvraag.
- **Zonnefactor** : is in functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag.
- **Lichttransmissie** : is in functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag.
- **Ventilatie** : is in functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag.

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

Npd staat voor: "no performance declared".

|           |   |                 |                   |               |
|-----------|---|-----------------|-------------------|---------------|
| FOR.07.25 | Datum uitgave: 10/11/10                       | Opgesteld door: | Goedgekeurd door: | Herzien door: |
| Page: 1/1 | Herziening: 1<br>Datum herziening: 11/08/2014 | CVDB            | BVDP              | CVDB          |