



FORMULIER07.24: CE-ETIKET C160 MONORAIL


J. VAN DE PUTTE & ZONEN NV
<small>DOORP 18 - 9860 OOSTERZELE TEL: 09 362 69 50 FAX: 09 362 41 81 E-MAIL: INFO@ALU-VANDEPUTTE.BE</small>
2014
EN 14351-1 : 2006 + A1:2010 Ramen en buitendeuren
Profielreeks: Confort160MONO SHI (Sapa Building systems) Type,afmetingen: VAST+HEFSCHUIF, 2766x2388 (6.6m ²)

Beslag: SAPA Glas: 1,1 niet thermische spacer Referentie: CE paspoort C160 Positienummer:
Luchtdichtheid – 4 * Waterdichtheid – 7A * Windweerstand – C4 * Thermische isolatie – 1.76 W/m ² K *
89/106/EEG – 79/769/EEG

Voor gebruik, toepassing van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1_bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden.

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner is dan het geteste raam.
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner is dan het geteste raam.
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner is dan het geteste raam.
- **Bedieningskracht** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam.
- **U-waarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m²K en een niet thermische glasafstandshouder (PSI 0.11 W/mK) – specifieke declaraties U-waarden per raam op aanvraag.
- **Zonnefactor** : is in functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag.
- **Lichttransmissie** : is in functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag.
- **Ventilatie** : is in functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag.

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

FOR.07.24	Datum uitgave: 10/11/10	Opgesteld door:	Goedgekeurd door:	Herzien door:
Page: 1/1	Herziening: 1 Datum herziening: 11/08/2014	CVDB	BVDP	CVDB

FORMULIER07.24: CE-ETIKET C160 MONORAIL

Npd staat voor: "no performance declared".

FOR.07.24	Datum uitgave: 10/11/10	Opgesteld door:	Goedgekeurd door:	Herzien door:
Page: 2/1	Herziening: 1 Datum herziening: 11/08/2014	CVDB	BVDP	CVDB