



**BEGLAZING**

**ONDERHOUD**

**&**

**REINIGING**

# Onderhoudsvriendelijk ... maar niet onderhoudsvrij.

## Waarom onderhouden?

We geven jou graag de nodige richtlijnen mee om ervoor te zorgen dat het glas van jouw ramen en deuren in optimale conditie blijft. Onze glasleverancier **Saint-Gobain** geeft ook enkele belangrijke aandachtspunten mee om thermische glasbreuk te vermijden.

## Wat kan je zelf doen en wat niet?

Alle beschreven instructies zijn handelingen die je zelf kan uitvoeren. Maar indien je twijfelt is het steeds aangeraden om ons te contacteren via 09 362 69 50 of [info@alu-vandeputte.be](mailto:info@alu-vandeputte.be).

**Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte bij opgemerkte schade.** Wij bieden jou steeds een betrouwbare **dienst na verkoop**. Onze vakmensen komen langs om je zo snel mogelijk verder te helpen.

## BEGLAZING

**Direct na de plaatsing etiketten en kurkjes zo vlug mogelijk van het glas verwijderen.** Lange blootstelling aan het zonlicht doet de soepele lijm immers uitharden en laat lijmresten na. Lijmresten met alcohol verwijderen (opgelet voor de siliconen- of rubberafdichting) maar dit mag in géén geval in contact komen met het aluminium!

### REINIGING: AANBEVOLEN MIDDELEN EN GEREEDSCHAP

- ➔ Gebruik een zacht spons en zachte doek.
- ➔ Gebruik nooit schuursponsjes, staalwol of scheermesjes om hardnekkig vuil te verwijderen.
- ➔ Kies voor een ruitentrekker in goede staat.
- ➔ Indien je een ladder nodig hebt plaats je deze niet tegen het glas tijdens het reinigen.
- ➔ Het reinigingsmateriaal mag niet bezoedeld zijn met siliconen of vetten.
- ➔ Onderhoudsproducten voor de beglazing kunnen schade toebrengen indien ze in contact komen met het aluminium schrijnwerk (idem omgekeerd). Vermijd het contact tussen beiden als je bijvoorbeeld sterke producten zoals azijn of aceton gebruikt.

### WERKWIJZE

- ➔ Wacht tenminste tot 1 week na de plaatsing van het glas, tot de voegdichtingen uitgehard zijn, vooraleer het glas te reinigen. Spoel dan de buitenkant van de ruit af met veel water, en geef vervolgens de ruiten een normale reinigingsbeurt. Nooit reinigen met metalen of met scherpe of schurende voorwerpen.

- **Opgelet:** Zand heeft een schurend effect en kan krassen veroorzaken. Zorg ervoor dat u een spons gebruikt die volledig vrij is van zand of andere schurende deeltjes.
- Om aantasting door vervuiling te voorkomen, raden wij aan **minstens tweemaal per jaar** de ruiten en het schrijnwerk te reinigen.

## GOED GEBRUIK

- Niet op de beglazing schrijven, ook niet met krijt of afwasbare stift.
- **Risico's op thermische breuk:**
  - Kleef nooit stickers, posters, etc. op CLIMAPLUS of CLIMATOP ruiten. Dit kan leiden tot een thermische breuk.
  - Om dezelfde reden mag u het glasoppervlak nooit gedeeltelijk afdekken. Zowel rolluiken (langs buiten) als gordijnen (langs binnen) hou je best in volledig open of gesloten toestand om thermische glasbreuk te vermijden.
  - Bij CLIMAPLUS & CLIMATOP in schuiframen is het van belang de ramen steeds volledig open of dicht te doen. De stijl van het half open raam kan zich net achter de ruit bevinden. Dit kan aanleiding geven tot plaatselijke opwarming en thermische breuk.
- Zorg steeds voor een goede verluchting tussen het glas en **de zonneblinden of gordijnen** langs binnen door deze op minstens 5 cm van het glasoppervlak te plaatsen. Plaats de **verwarming en airco** op minstens 30 cm van het glasoppervlak. Probeer ook te vermijden dat er koude of warme lucht op het glas geblazen wordt.
- **Cementsluier** kan zich sterk vastzetten op het glas. Snel ingrijpen is hier de boodschap. Er bestaan specifieke producten om dit te verwijderen: o.a. Clean-X. Vermijd contact met de aluminium profielen.
- Slijp geen metaal of voer geen laswerken uit in de nabijheid van uw beglazing. **Metaalgensters** kunnen inbranden in de ruiten. Voegdichtingen moeten in goede staat blijven.
- Vocht in de sponning vloeit weg via de voorziene **drainagegaten**. Het is noodzakelijk om deze drainagegaten te vrijwaren tegen ophoping van vuil, stof en ongedierte.
- Controleer tenminste éénmaal per jaar de afdichtingvoegen. Indien de voegdichtingen loskomen of u openingen in de dichtingsprofielen opmerkt, dienen deze hersteld te worden. Zo niet komt er vocht in de sponning.

**Contacteer ons bij twijfel of schade.**